

steinoflex® 405 R

ABFLUSS-ISOLIERSCHLAUCH

IHRE VERARBEITER-VORTEILE:

- besonders reißfest und hohe Flexibilität
- mit innenliegender Riffelstruktur -> damit einfachstes Aufziehen auch bei Muffen und Bögen

NEU

PRODUKTBESCHREIBUNG: Isolierschlauch aus hochelastischem PE-Weichschaum mit reißfestem Folienmantel

OBERFLÄCHE: rote Schutzfolie außen, Rillenstruktur innen

ANWENDUNGSBEREICH: dient zur Schallentkopplung von Abwasserleitungen jeglicher Art

ISOLIERSTÄRKE: 5 mm

LÄNGE: 10 Meter per Rolle

VERPACKUNG: in Kartons

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- hohe Flexibilität -> einfaches Aufziehen bei Leitungen/Muffenverbindungen
- reißfest durch widerstandsfähige PE-Folie
- Schalldämmung: dämmt die Weiterleitung von Fließ- und Knackgeräuschen in angrenzende Bauteile
- niedrige Wärmeleitfähigkeit
- hervorragende Dimensionsstabilität

Artikel-Nr. Steinbacher	Dimension NW [-]	Länge Rolle [lfm]	Rollen pro Karton [Stk.]	lfm pro Karton [lfm]	lfm pro Palette [lfm]
405rf-065-005	50	10	7	70	1260
405rf-094-005	70 SPIRO 80	10	5	50	900
405rf-108-005	90 SPIRO 100	10	4	40	720
405rf-130-005	100	10	4	40	720
405rf-148-005	125	10	3	30	540
405rf-185-005	150	10	2	20	360



IDEAL FÜR IHRE SCHNELLE VERARBEITUNG!

 **STEINBACHER**
Dämmt besser. Denkt weiter.